

Cerradura Digital Real Living

Z-Wave

YRD221-NR

Conveniencia:

- Pantalla táctil y teclado iluminado para operación nocturna.
- Fácil instalación en cualquier puerta estándar.
- Cerrojo monitorizado.
- Cierre rápido de un toque.
- Indicador de batería baja.
- Programación asistida por audio.
- Control de volumen para teclado y alarma.

Seguridad:

- Cierre automático, ajustable hasta 120 segundos.
- Opción de cierre automático apagado.
- Flexibilidad para la selección de códigos de apertura: elección entre 4 a 8 dígitos.
- Capacidad de almacenar hasta 25 códigos distintos para distintos usuarios. Y desde el controlador Z-Wave puede administrar hasta 250 usuarios.
- Alarma anti-vandalismo y por introducción de código erróneo.
- Botón de privacidad: bloquea el cerrojo a todo usuario desde el interior.

Durabilidad:

- Construcción metálica.
- Partes vitales ubicadas del lado interno para proteger contra vandalismo.
- Resistente al medio ambiente: lluvia, arena, rayos UV, etc.
- Versión teclado con protector acrílico para mayor durabilidad.
- Respaldo de goma protege la puerta y sella el cerrojo contra la humedad.

**DISPOSITIVO PARA
USO EN INTERIORES**



Especificaciones Técnicas

• Modelo No:	Yale Real Living YRD221-NR.
• Frecuencia Z-Wave:	908.42MHz (US).
• Acabado:	Níquel Satinado (US15).
• Distancia señal Z-Wave:	6 metros en línea de vista sin obstáculos.
• Idioma:	Inglés, francés, español. Volumen ajustable.
• Espesor Puerta:	44,45 mm a 57,15 mm.
• Agujeros Puerta:	Frontal: 53,98 mm. Lateral: 25,40 mm. Backset: 60,33 mm o 69,85 mm.
• Contra Marco:	28,58 x 69,85 mm (recomendadas).
• Pestillo:	Ajustable 60,33 a 69,85 mm.
• Temperatura de Operación:	-30°C – 60 °C Exterior/ -15°C – 70 °C Interior.
• Voltaje de Alimentación:	4 Pilas AA (incluidas).
• Aviso de Batería Baja:	Si.
• Certificaciones:	ANSI/BHMA Grado 2.
• Garantía:	1 año.