

Tomacorriente

ZW32

El tomacorriente ZW32 Horus doble cuenta con una conexión directa y una controlada. Es un dispositivo compatible, y puede ser integrado a cualquier red Z-Wave para interactuar con otros dispositivos sin importar el fabricante. Permite el control ON-OFF de cualquier tipo de carga que tengamos conectada en el toma, siempre y cuando no supere la carga máxima de éste.

Especificaciones Técnicas

Referencia	ZW32
Fabricante	Horus Smart Control
Color	Blanco
Uso	Interiores
Frecuencia Z-Wave	908.42MHz (US)
Distancia de alcance de Z-Wave	25 metros en línea de vista, sin obstáculos.
Temperatura de operación	32°F – 104°F (0°C – 40 °C).
Alimentación	AC 120 V, 60 Hz
Capacidad	Incandescente: 1000 W Balastro: 1200 VA Resistiva: 1800 W (15 A) Motor: ½ HP
Dimensiones	120 mm x 75 mm x 40 mm (HxWxD)
Peso	25g (Unidad Principal)
Certificaciones	FCC Part 15, Class B, UL, CUL Listed
Garantía	1 año



Características Generales

- Control Remoto ON/OFF a través del controlador Z-Wave.
- Control Manual ON/OFF con el botón de programación frontal.
- Una salida controlada por Z-Wave y la otra salida AC siempre fija.
- Diseño Decorativo.
- Reemplazo directo por tomacorriente estándar.
- Actúa como repetidor Z-Wave para ampliar la red.
- Prueba de resistencia (TR) para aumentar la seguridad.